


## Tam Otomatik El Geçme Kâğıt Çanta Makinesi

### Teknik Bilgiler

| Model                       | KAI-300P                     |  |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesim uzunluğu              | 260-530 mm                   |                                                                                     |
| Kâğıt torba genişliği       | 130-330 mm                   |                                                                                     |
| Kâğıt torba taban genişliği | 70-180 mm                    |                                                                                     |
| Kâğıt kalınlığı             | 60-160 g/m2                  |                                                                                     |
| Kâğıt rulosu genişliği      | 430-1050 mm                  |                                                                                     |
| Maksimum kâğıt rulosu çapı  | 1500 mm                      |                                                                                     |
| Kâğıt rulosu iç çapı        | 76 mm                        |                                                                                     |
| Yama kalınlığı              | 80-120 g/m2                  |                                                                                     |
| Yama genişliği              | 80-100 mm                    |                                                                                     |
| Maksimum yama çapı          | 700 mm                       |                                                                                     |
| Hava tüketimi               | > 0.12 m3/dakika 0.6 MPa     |                                                                                     |
| Elektrik gereksinimi        | 380 W, 50 Hz, 3 faz, 4 devre |                                                                                     |
| Güç                         | 15.8 KW                      |                                                                                     |
| Makine ağırlığı             | 9500 KG                      |                                                                                     |
| Makine ölçüsü               | U11700*G2100*Y2000 mm        |                                                                                     |
| Makine hızı                 | 60-200 adet/dakika           |                                                                                     |

### Ekipman Listesi

| Ekipman                         | Marka   | Menşei  |
|---------------------------------|---------|---------|
| PLC                             | Yaskawa | Japonya |
| Servo motor                     | Yaskawa | Japonya |
| Servo sürücüsü                  | Yaskawa | Japonya |
| Silindir                        | AirTac  | Tayvan  |
| Düşük voltajlı elektrikli aygıt | Eaton   | ABD     |
| Normal buton                    | Eaton   | ABD     |
| Acil Butonu                     | Eaton   | ABD     |
| Rotasyon anahtarı               | Eaton   | ABD     |
| Rulman                          | NSK     | Japonya |
| Elektromanyetik valf            | AirTac  | Tayvan  |
| Fotoelektrik renk takibi        | SICK    | Almanya |

### Çalışma Koşulları

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Elektrik gücü          | 3 faz, 380V±10%, 50 Hz                           |
| Basınçlı hava          | Basınç: 0,6 MPa, Yağ ve Nem: ≥8 mg/m3            |
| Ortamin hava koşulları | Bağıl nem: maks. %65, sıcaklık aralığı: 10-40 °C |