


Tam Otomatik Burgu İp Saplı Kâğıt Çanta Makinesi

Teknik Bilgiler

Model	KAI-450BT	
Kâğıt torba kesme uzunluğu (C)	360-800 mm (sapsız), 360-700 mm (saplı)	
Kâğıt torba genişliği (W)	220-450 mm (sapsız), 250-450 mm (saplı)	
Kâğıt torba taban genişliği (H)	100-250 mm	
Kâğıt kalınlığı	60-160 g/m2 (sapsız), 90-160g/m2 (saplı)	
Üretim hızı	30-120 adet/dakika	
Kâğıt rulosu genişliği	670-1430 mm	
Maksimum kâğıt rulosu çapı	1200 mm	
Kâğıt rulosu iç çapı	76 mm	
Burgu sap çapı	3-4 mm	
Sap yama uzunluğu	190 mm	
Sap yama genişliği	50 mm	
Sap yama kalınlığı	100-120 g/m2	
Sap yüksekliği (levha ile)	140-150 mm	
Elektrik gereksinimi	380V, 50Hz, 3 faz, 4 kablo	
Güç	30 KW	
Makine ağırlığı	19500 KG	
Makine ölçüsü	U13500*G5700*Y2600 mm	

Ekipman Listesi

Ekipman	Marka	Menşei
PLC	Yaskawa	Japonya
Servo motor	Yaskawa	Japonya
Servo sürücüsü	Yaskawa	Japonya
Silindir	AirTac	Tayvan
Düşük voltajlı elektrikli aygıt	Eaton	ABD
Normal buton	Eaton	ABD
Acil Butonu	Eaton	ABD
Rotasyon anahtarı	Eaton	ABD
Rulman	NSK	Japonya
Elektromanyetik valf	AirTac	Tayvan
Fotoelektrik renk kodu takibi	SICK	Almanya

Çalışma Koşulları

Elektrik gücü	3 faz, 380V±10%, 50 Hz
Basınçlı hava	Basınç: 0,6 MPa, Yağ ve Nem: ≥8 mg/m3
Ortamin hava koşulları	Bağıl nem: maks. %65, sıcaklık aralığı: 10-40 °C