


## Tam Otomatik Burgu İp Saplı Kâğıt Çanta Makinesi

### Teknik Bilgiler

|                                 |                                          |                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                    | <b>KAI-450T</b>                          |  |
| Kâğıt torba kesme uzunluğu (C)  | 260-530 mm (sapsız), 260-430 mm (saplı)  |                                                                                     |
| Kâğıt torba genişliği (W)       | 150-450 mm (sapsız), 250-450 mm (saplı)  |                                                                                     |
| Kâğıt torba taban genişliği (H) | 90-180 mm                                |                                                                                     |
| Kâğıt kalınlığı                 | 60-160 g/m2 (sapsız), 80-160g/m2 (saplı) |                                                                                     |
| Üretim hızı                     | 120-200 adet/dakika                      |                                                                                     |
| Kâğıt rulosu genişliği          | 570-1290 mm                              |                                                                                     |
| Maksimum kâğıt rulosu çapı      | 1200 mm                                  |                                                                                     |
| Kâğıt rulosu iç çapı            | 76 mm                                    |                                                                                     |
| Burgu sap çapı                  | 3-4 mm                                   |                                                                                     |
| Sap yama uzunluğu               | 190 mm                                   |                                                                                     |
| Sap yama genişliği              | 50 mm                                    |                                                                                     |
| Sap yama kalınlığı              | 100-120 g/m2                             |                                                                                     |
| Sap yüksekliği (levha ile)      | 140-150 mm                               |                                                                                     |
| Ana güç kaynağı                 | 380V, 50Hz, 3 faz, 4 kablo               |                                                                                     |
| Güç                             | 25 KW                                    |                                                                                     |
| Makine ağırlığı                 | 19500 KG                                 |                                                                                     |
| Makine ölçüsü                   | U12000*G5600*Y2600 mm                    |                                                                                     |

### Ekipman Listesi

| Ekipman                         | Marka   | Menşei  |
|---------------------------------|---------|---------|
| PLC                             | Yaskawa | Japonya |
| Servo motor                     | Yaskawa | Japonya |
| Servo sürücüsü                  | Yaskawa | Japonya |
| Silindir                        | AirTac  | Tayvan  |
| Düşük voltajlı elektrikli aygıt | Eaton   | ABD     |
| Normal buton                    | Eaton   | ABD     |
| Acil Butonu                     | Eaton   | ABD     |
| Rotasyon anahtarı               | Eaton   | ABD     |
| Rulman                          | NSK     | Japonya |
| Elektromanyetik valf            | AirTac  | Tayvan  |
| Fotoelektrik renk kodu takibi   | SICK    | Almanya |

### Çalışma Koşulları

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Elektrik gücü          | 3 faz, 380V±10%, 50 Hz                           |
| Basınçlı hava          | Basınç: 0,6 MPa, Yağ ve Nem: ≥8 mg/m3            |
| Ortamin hava koşulları | Bağıl nem: maks. %65, sıcaklık aralığı: 10-40 °C |