


Tam Otomatik Düz Saplı Kâğıt Çanta Makinesi

Teknik Bilgiler

Model	KAI-550F	
Kâğıt çanta kesme uzunluğu (C)	360-800 mm (sapsız) - 360-700 mm (saplı)	
Kâğıt çanta genişliği (W)	220-550 mm (sapsız) - 250-550 mm (saplı)	
Kâğıt çanta alt genişliği (H)	100-250 mm	
Kâğıt kalınlığı	60-160g/m2 (sapsız) - 90-160g/m2 (saplı)	
Üretim hızı	30-100 adet/dakika	
Kâğıt rulosu genişliği	670-1630 mm	
Kâğıt rulosu çapı	1200 mm	
Kâğıt rulosunun iç çapı	76 mm	
Düz sap genişliği	12/15 mm (bir boyut seçin)	
Düz sap kâğıt kalınlığı	100-120 g/m2	
Düz sap yama uzunluğu	190 mm	
Düz sap yama genişliği	50 mm	
Düz sap yama kalınlığı	100-120 g/m2	
Düz sap yüksekliği (levha ile)	140 mm	
Elektrik gereksinimi	380V, 50Hz, üç faz, dört kablo	
Güç	30 KW	
Makine ağırlığı	23000 KG	
Makine ölçüsü	U13500*G5700*Y2600 mm	

Ekipman Listesi

Ekipman	Marka	Menşei
PLC	Yaskawa	Japonya
Servo motor	Yaskawa	Japonya
Servo sürücüsü	Yaskawa	Japonya
Silindir	AirTac	Tayvan
Düşük voltajlı elektrikli aygıt	Eaton	ABD
Normal buton	Eaton	ABD
Acil Butonu	Eaton	ABD
Rotasyon anahtarı	Eaton	ABD
Rulman	NSK	Japonya
Elektromanyetik valf	AirTac	Tayvan
Fotoelektrik renk sensörü	SICK	Almanya

Çalışma Koşulları

Elektrik gücü	3 faz, 380V±10%, 50 Hz
Basınçlı hava	Basınç: 0,6 MPa, Yağ ve Nem: ≥8 mg/m3
Ortamin hava koşulları	Bağıl nem: maks. %65, sıcaklık aralığı: 10-40 °C