


Kare Dipli Çift Katlı Kese Kâğıdı Üretim Makinesi

Teknik Bilgiler

Model	KAI-330D	
Kâğıt torba kesme uzunluğu (C)	260-530 mm	
Kâğıt torba genişliği (W)	130-330 mm	
Kâğıt torba taban genişliği (H)	70-180 mm	
Kâğıt kalınlığı	60-160 g/m ²	
Üretim hızı	60-200 adet/dakika	
Kâğıt rulosu genişliği	430-1050 mm	
Maksimum Kâğıt rulosu çapı	1500 mm	
Kâğıt rulosu iç çapı	76 mm	
Hava tüketimi	>0.12m ³ /dakika 0.6 MPA	
Elektrik gereksinimi	380V, 50Hz, 3 faz, 4 kablo	
Güç	8 KW	
Makine ağırlığı	8500 KG	
Makine ölçüsü	U9200*G2100*Y2000 mm	

Ekipman Listesi

Ekipman	Marka	Menşei
PLC	Yaskawa	Japonya
Servo motor	Yaskawa	Japonya
Servo sürücüsü	Yaskawa	Japonya
Silindir	AirTac	Tayvan
Düşük voltajlı elektrikli aygıt	Eaton	ABD
Normal buton	Eaton	ABD
Acil Butonu	Eaton	ABD
Rotasyon anahtarı	Eaton	ABD
Rulman	NSK	Japonya
Elektromanyetik valf	AirTac	Tayvan
Fotoelektrik renk kodu takibi	SICK	Almanya

Çalışma Koşulları

Elektrik gücü	3 faz, 380V±10%, 50 Hz
Basıncılı hava	Basınç: 0,6 MPa, Yağ ve Nem: ≥8 mg/m ³
Ortamın hava koşulları	Bağıl nem: maks. %65 (ortam 40 °C olduğunda), sıcaklık aralığı: 10-40 °C