

6 Renk Cı Tipi Tamburlu Flexo Baskı Makinesi KCF6-100P

Özellikler ve Donanım

- Doktor blade sıyırma bıçağı
- Baskı silindiri
- Seramik anilox silindir
- EPC (Ultrasonik web rehberi)
- Hava şaft mili
- Hidrolik iç ve dış baskı silindiri
- Servo motor tarafından gerilim tansiyon kontrolü
- PLC + Video kamera
- Merkezi tambur için otomatik yağlama sistemi
- Motorlu uzunlamasına kayıt ve motorlu enlemesine kayıt
- Anilox ve baskı silindirlerini çıkarmak için motor
- Tüm alüminyum makaralar oksitlenmiş
- Silindiri ve seramik anilox makarayı kaldırmak için vinç
- Ana motor servo, çekiş motoru servo
- Isıtma kısmı frekans kontrolü, baskı hızı değiştiğinde otomatik ayarlama
- Merkezi tambur için su ile soğutma sistemi

Ana Özellikler

- Baskı malzemesi genişliği: 1000 mm
- Maksimum baskı genişliği: 960 mm
- Baskı renk sayısı: 6 renk
- Malzeme: Kağıt, 30-400 gsm
- Klişe kalınlığı: 1.14 mm, 1.7mm, 2.28 mm, 2.84 mm, 3.94 mm. Özelleştirilebilir.
- Baskı hızı: 250 m/dakika
- Baskı kayıt hassasiyeti: ± 0.15 mm
- Dişli modülü: 1.5 mm
- Isıtma metodu: Elektrik ısıtma
- Çözücü iç masura çapı: 3 inç
- Sarıcı masura çapı: 3 inç
- Maksimum çözücü/sarıcı çapı: 1200 mm
- Makine Tipi: Merkez tamburlu