

8 Renk Servo Dişli Tahrikli CI Tipi Tamburlu Flexo Baskı Makinesi
KCF8-250

Özellikler ve Donanım

- Doktor blade sıyırma bıçağı
- Otomatik mürekkep transferi
- Seramik anilox silindir
- EPC (Ultrasonik web rehberi)
- Geri sarma 3 inç hava şaft mili
- Otomatik gerilim tansiyon kontrolü
- PLC + Video kamera
- Merkezi tambur için otomatik yağlama sistemi
- Motorlu uzunlamasına kayıt ve motorlu enlemesine kayıt
- Anilox ve baskı silindirlerini çıkarmak için motor
- Tüm alüminyum makaralar oksitlenmiş
- Silindiri ve seramik anilox makarayı kaldırmak için vinç
- Ana motor servo, çekiş motoru servo
- Isıtma kısmı frekans kontrolü, baskı hızı değiştiğinde otomatik ayarlama
- Çözücü malzeme maks. çapı: 1200 mm, geri sarma malzemesi maks. çapı: 1200 mm

Ana Özellikler

- Baskı malzemesi genişliği: 1000 mm
- Maksimum baskı genişliği: 960 mm
- Baskı renk sayısı: 8 renk
- Malzeme: Kağıt, 30-350 gsm
- Klişe kalınlığı: 1.7mm
- Makine üretim sarım hızı: 300 m/dakika
- Baskı hızı: 250m/dakika
- Baskı kayıt hassasiyeti: ± 0.15 mm
- Dişli modülü: 1.5 mm
- Isıtma metodu: Elektrik ısıtma
- Çözücü iç masura çapı: 3 inç, 6 inç, ve 12 inç
- Sarıcı masura çapı: 3 inç
- Maksimum çözücü/sarıcı çapı: 1200 mm / 1200 mm
- Makine Tipi: Merkez tamburlu