



Karton Çanta Katlama ve Yapıştırma Makinesi

Teknik Özellikler

Model	KCK-350
Karton çanta genişliği	180-350 mm (üst kart ile) 200-350 mm (alt kart ile)
Çanta alt genişliği	70-150 mm
Karton yaprağı genişliği	530-1040 mm
Karton yaprağı uzunluğu	290-600 mm
Kraft kâğıt kalınlığı	120-250 g/m2
Kuşe kâğıdı + PP Laminasyon	157-230 g/m2
Beyaz Karton + PP	150-250 g/m2
Gri Karton + PP	150-300 g/m2

Kâğıt kalınlığının 200 gsm'nin üzerinde olmasını tavsiye edin, işlemden önce kalıp kesmeye ihtiyacınız var.

Tutkal tipi	Su bazlı tutkal Sıcak tutkal sistemi
Delme deliği mesafesi	80/120 mm
Delme deliği çapı	Ø4/5/6 mm
Üretim hızı	40-75 adet/dakika
Elektrik gereksinimi	15KW, 380V/50HZ
Makine ağırlığı	11000 KG
Makine ölçüsü	U15200*G1930*Y1700 mm
Üst Kâğıt Kartı (isteğe bağlı)	
Üst güçlendirici kâğıt genişliği	20-50 mm
Üst takviye kâğıt uzunluğu	170-340 mm
Üst takviye kâğıdı kalınlığı	100-350 gsm
Üst takviye kâğıdı bobin çapı	Ø600 mm
Alt Kâğıt Kartı (isteğe bağlı)	
Aşağı takviye genişliğini güçlendirin	64-144 mm
Aşağı takviye kâğıt uzunluğunu	194-344 mm
Aşağı takviye kâğıt kalınlığı	150-400 gsm

Ekipman Listesi

Ekipman	Marka	Menşei
PLC	Inovence	Çin
PLC kontrol modülü	Siemens	Almanya
Servo motor	Inovence	Çin
Vakum pompası	Becker	Almanya
Pnömatik vana	SMC	Japonya
Hava silindiri	AirTac	Tayvan, Çin
Konvertor	Inovance	Çin
Ara röle	Schneider	Fransa
AC kontaktör	Schneider	Fransa
Buton	Eaton	ABD
Devre kesici	Schneider	Fransa
Anahtar (fotoelektrik)	Panasonic	Japonya
Hot melt tutkal sistemi	Robatech	İsviçre
Soğuk su bazlı yapıştırıcı otomatik kontrol sistemi	Keqi	Çin
Rulman	NSK	Japonya
İğneli rulman	IKO	Japonya

Çalışma Koşulları

Elektrik tüketimi	3 faz, 380V±10%, 50 Hz
Basıncı hava	Basınç: 0,6 MPa, Yağ ve Nem: ≥8 mg/m ³
Ortam Gereksinimi	Bağıl nem: maks. %65 (ortam 40 °C olduğunda), sıcaklık aralığı: 10-40 °C