


## V Tabanlı Baskı Üniteli Dipli Kese Kâğıdı Makinesi

### Teknik Bilgiler

| Model                          | KAI-250V                            |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Makine Üretim Hızı             | 350-420 adet/dakika                 |                                                                                     |
| Maksimum makine hızı (m)       | 75m/dakika                          |                                                                                     |
| Kese kâğıdı kesme uzunluğu (C) | 110-450 mm                          |                                                                                     |
| Kâğıt çanta genişliği (W)      | 70-250 mm                           |                                                                                     |
| Yan kesici uç genişliği (G)    | 20-120 mm                           |                                                                                     |
| Kese kâğıdı ağız yüksekliği    | 15/20 mm                            |                                                                                     |
| Kâğıt rulosu çapı              | 1000 mm                             |                                                                                     |
| Kâğıt rulosunun iç çapı        | 76 mm                               |                                                                                     |
| Film genişliği                 | 50-240 mm                           |                                                                                     |
| Film kalınlığı                 | 0.012-0.037 mm                      |                                                                                     |
| Film malzemesi                 | OPP/PET                             |                                                                                     |
| Film rulosu iç çapı            | 500 mm                              |                                                                                     |
| Hava tüketimi                  | >0.12m <sup>3</sup> /dakika, 0.6MPa |                                                                                     |

| Baskı Ünitesi                      |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Renk                               | 4 Renk                               |
| Maksimum baskı malzemesi genişliği | 1000 mm                              |
| Maksimum baskı genişliği           | 960 mm                               |
| Baskı uzunluğu aralığı             | 230-800 mm                           |
| Baskı hızı                         | 5-100 m/dakika                       |
| Baskı kaydı hassasiyeti            | ≤±0.20 mm                            |
| Baskı plakasının kalınlığı         | 2.28 mm+0.38 mm (özelleştirilebilir) |
| Elektrik gereksinimi               | 380V, 50Hz, üç fazlı, dört kablo     |
| Güç                                | 19 KW                                |
| Makine ağırlığı                    | 7200 KG                              |
| Makine ölçüsü                      | U10400*G2100*Y2800 mm                |



## Ekipman Listesi

| Ekipman                         | Marka   | Menşei  |
|---------------------------------|---------|---------|
| PLC                             | Yaskawa | Japonya |
| Servo motor                     | Yaskawa | Japonya |
| Servo sürücüsü                  | Yaskawa | Japonya |
| Silindir                        | AirTac  | Tayvan  |
| Düşük voltajlı elektrikli aygıt | Eaton   | ABD     |
| Normal buton                    | Eaton   | ABD     |
| Acil Butonu                     | Eaton   | ABD     |
| Rotasyon anahtarı               | Eaton   | ABD     |
| Rulman                          | NSK     | Japonya |
| Elektromanyetik valf            | AirTac  | Tayvan  |
| Fotoelektrik renk takibi        | SICK    | Almanya |

## Çalışma Koşulları

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Elektrik gücü          | 3 faz, 380V±10%, 50 Hz                                                      |
| Basıncılı hava         | Basınç: 0,6 MPa, Yağ ve Nem: ≥8 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Ortamın hava koşulları | Bağıl nem: maks. %65 (ortam 40 °C olduğunda),<br>sıcaklık aralığı: 10-40 °C |