

Hot Melt Yüksek Hızlı Emboss-Oluklu Kâğıt Bardak Üretim Makinesi 8oz~16oz

(Çift katlı kâğıt bardak için dış kaplama)

KDWYH-150

Makine üretim hızı: 120~150 adet/dakika

Ana Ürünler

- Sayım istifleyicisine 5 metre akrilik boru
- Belirtilen bir kalıp takılı
- Makine kapakları
- Elektrik kontrol panosu
- Kâğıt fan besleme konveyörü
- Sayaç / İstifleyici / paketleme masası

Ana Özellikler

- Kullanım: Sıcak içecekler için kâğıt bardak
- Boş besleme / alt kâğıt rulosu besleme
- Hot melt sıcak tutkal yan yapıştırma
- İç kâğıt bardakta manşonu sarmak için soğuk tutkal
- Kâğıt: 200gsm ~ 350gsm, PE kaplamasız kâğıt
- Üretim hızı: 120 ~ 150 adet / dakika
- Dokunmatik monitör, PLC, İnvertör, Servo, Sensör
- Otomatik yağlama
- Elektrik gereksinimi: 220V / 380V, 50Hz / 60Hz, 3P
- Elektrik tüketimi: Yaklaşık 23kw
- Basıncılı hava: 0.5 m3 / dak
- Makine ölçüsü: 3700 x 1500 x 2100(mm)
- Ağırlık: 3,600kg